



- Hátrameneti hangjelzés
- 610 liter térfogatú üzemanyagtartály, üzemanyagszűrő
- 9 kg-os tűzoltókészülék
- Hidraulikusan mozgatható haspáncél az olajteknő alatt
- Rongálásbiztos zárósapka-rögzítés
- Max. súly: 33 tonna

VANDEL QUANTUM 300

VÁZ

- Hegesztett, kétrészes váz

MOTOR

- Cummins QSM 11 (TIER 3 szabvány) 250 kW/335 LE (2100 rpm)
- Elektronikus befecskendezés-vezérlés
- Turbófeltöltés utánhűtéssel – 6 henger – folyadékűtésű dízelmotor
- Nagy teljesítményű üzemanyag-előszűrő és előfűtő rendszer

LÉGSZŰRŐ

- Turbo II porleválasztó szűrő
- Biztonsági betéttel ellátott száraz típusú levegőszűrő, automatikus por eltávolítás
- Eltömődöttség-kijelző

ERŐÁTVITEL

- Bolygóműves powershift váltómű, 2 előremeneti és 2 hátrameneti fokozattal
- Automatikus irányváltás a jobb kartámaszba épített irányítókkal
- Külső bolygóműves tengelyhajtóművek az első és hátsó tengelyen, önzáró differenciálmű
- Hátsó oszcilláció $\pm 7^\circ$

KORMÁNY- ÉS FÉKRENDSZER

- Hidrosztatikus kormányzás
- Kormányzási szög: $\pm 42^\circ$
- Hidraulikus üzemi fék
- Manuális rögzítőfék

ELEKTROMOS RENDSZEREK

- Két 12 V akkumulátor (190 A) -
- 24 V generátor (70 A)
- Világítási rendszer, 4 első és 4 hátsó halogén munkalámpa
- Tűzbiztos elektromos vezetékek

SŰRÍTETT LEVEGŐS BERENDEZÉS

- Fix sűrítettlevégő tartály 8 m-es csövekkel a porszűrőhöz és a hűtőkhöz
- Légvezeték-tisztító: Automatikus, szakaszos átfúvató rendszer a szűrőrácsok szennyeződéseinek eltávolítására.

VEZETŐFÜLKE

- ROPS védelmű vezetőfülke
- Beszállást segítő felhajtható rámpa, és létra
- Predisys típusú, hangelnyelő alátámasztású, hangszigetelt, túlnyomásos vezetőfülke
- Légkondicionálás, hűtés, fűtés, páramentesítés, aktív szénbetétes légszűrő
- Színezett biztonsági üveg, napellenző, jobb oldalt tolóablak Első és hátsó ablakmosó és ablaktörlő berendezés
- Első és hátsó visszapiillantó tükör
- Kényelmes, állítható, légrugós vezetőülés Öncsévélő biztonsági öv
- Jobb tartámaszba épített eszközvezérlő kar
- „CAN Cockpit Control” műszerfal a műszerek kijelzőivel és a szervizidőszakokra figyelmeztető kijelzővel
- Bal kartámaszba épített botkormány
- Biztonsági felirat a konverteren, váltón és légszűrőn
- Cd-lejátszós rádiókészülék

KEREKEK

- 4 db tuskékkal ellátott, 1 m széles kerék, egy első és két hátsó tisztítólapal
- Kerekenként 24 db nagy kopásállóságú bevonattal ellátott túske

STANDARD FELSZERELÉS

- Központi zsírzás az első és hátsó vázelemen
- Egyenes első tolólap (teljes szélesség: 3,80, magasság: 2 m), védőráccsal
- Hidraulikusan nyitható motorháztető

