



Biber 80 sorozat – nagy teljesítményű és hatékony



Biber 80 RBZ Spaltbiber-rel

Műszaki adatok	80 Z / ZK	80 ZZ / ZZK	80 S	80 SDK	80 RM	80 RBZ
Behúzónyílás	55 x 98 cm	55 x 98 cm	55 x 98 cm	55 x 98 cm	55 x 98 cm	55 x 98 cm
Aprítókések száma	14	14	14	14	14	14
Láncos behúzószalag	0,7 m	0,7 + 1,4 m	3,5 m	2,7 m	3,5 / 2,7 m	0,7 m
Hidr. billenhető beh. vályú	●	●	-	-	-	●
Billenhető fafelrakó vályú	-	-	○	○	○	-
Kardántengelyes meghajtás teljesítményigénye	130 - 270 kW	130 - 270 kW	-	-	-	-
Kardántengely fordulatszám	1000 Ford./min	1000 Ford./min	-	-	-	-
Motoros meghajtás teljesítményigénye	-	-	330 kW	330 kW	330 kW	LKW 353 kW
Hidr. forgóváz	-	-	●	●	-	-
Forgó koszorú	-	-	-	●	○	-
Adagoló daru	- / ●	- / ●	-	●	-	●
Spaltbiber	○	○	○	○	○	○
Méret H x Sz x M (m)*	5,4 x 2,5 x 3,5	5,4 x 2,8 x 3,7	9,7 x 2,5 x 3,4	9,4 x 2,5 x 3,8	6,9 x 2,5 x 2,5	7,6 x 2,5 x 4,0
Súly kb. (kg) *	8.600 / 11.600	9.600 / 13.000	13.400	18.000	11.000	24.000

* A felszereltségtől függ ● Sorozatkivitel ○ Kiegészítő felár ellenében

Aprítani és hasítani

A Biber 80 a piacon a legnagyobb teljesítményű nagyaprítók sorába tartozik. Minden fafajtát feldolgoz 55 cm átmérőig, előlött kerül sor a Spaltbiber használatára. A túlméretes darabokat hosszuk megváltoztatása nélkül lehet hasítani és egy ütemben közvetlen a daraboló berakójába téve feldolgozni aprítékká. Többé nem marad meg a fatörzs.

Átgondolt aprítási technológia

A Biber 80 több, mint 2 évtizedes tapasztalatok nyomán a felülmúlhatatlan gazdaságosságával, garantált átbocsátási mennyiségével aprítási óránként, hosszú élettartamával és értékretartásával, egyszerűen cserélhető, szervizbarát alkatrészeivel valamint ezeken túl a könnyed, szabadalmaztatott idegen tárgy elleni késvédelemmel felszerelt erőtakarékos aprítószerkezettel és az egzakt aprítékminőséggel tűnik ki. Ezen gépek közül sok már 10.000 üzemóra feletti tartós üzemelésen van túl és a magas gyártási minőségről tanúskodik.

Minden alkalmazáshoz a megfelelő döntést

Biber 80 Z, Biber 80 ZZ, Biber 80 ZK és Biber 80 ZZK: A kompakt erőcsomag a vontató tengelye által meghajtva, oldalról történő adagolással, ideális az út széli bokrok mellett (opcionális ürítéssel) vagy közvetlen az erdőben alkalmazható. A kiegészítő behúzó szalaggal (ZZ, ZZK modell) egyszerű adagolás különösen a rövid fadarabok és bokrok esetében.

Biber 80 S és Biber 80 SDK: A hosszú láncos behúzó szalag lehetővé teszi az egyszerű darus vagy markolós adagolást valamint a nagy átbocsátási mennyiséget. A kis fordulókört a forgóváz biztosítja és lehetővé teszi a jobb vagy bal oldali táplálást.

Biber 80 RM: A daraboló keret rögzítetten vagy forgathatóan felszerelhető a darabolóval és motorral együtt egy önálló hordozó járműre (tlg., nyerges vontató, lánctalpas jármű).

Biber 80 RBZ: Felhasználóbarát és hatékony. Az átgondolt konstrukció a részletekben rejtőzik: az aprítót közvetlenül a tehergépkocsi motorja hajtja, a kezelő munkáját kényelmesen a klimatizált, tökéletesen testre szabott vezetőfülkéből végzi. A forgatható kivitelű utas ülés kartámaszában van elhelyezve az aprító- és daruvezelés összessége. Az adagoló daru nagy hatósugara és a túlméretes darabokhoz alkalmazott Spaltbiber kombinációja teszi az egységet felülmúlhatatlanul nagy teljesítményűvé és gazdaságossá.



Biber 80 S



Biber 80 SDK



Biber 80 RM



Biber 80 ZK



Biber 80 ZZ