



Biber 82 – az új aprítógeneráció még nagyobb teljesítménnyel



Finom apríték vagy durva apríték

Az új aprítódob konstrukciója következtében könnyen futó és különlegesen erőtakarékos. A robosztus aprítókésekkel vagy a választható penge rendszerrel a kések beállításától és a rosta méretétől függően egzakt finom apríték vagy az ipari berendezések számára durva apríték is előállítható.

Idegen tárgyakkal szembeni késvédelem

A szabadalmaztatott késbefogás az idegen tárgyak által a gépben okozott károkat megakadályozza vagy jelentős mértékben csökkentheti azok mértékét.

Nagyobb átbocsátás, jobb aprítási minőség

A két rosta a rostafelületet 1,52 m²-re növeli. A nagy rostafelület meggyorsítja az anyag vágás utáni kijuttatását. Ezzel megnő az áteresztő képesség. A kisebb sűrűség csökkenti ezen kívül a portartalmat és így jobb aprítási minőséget kapnak.

Kíméletes kidobás

A nagy, kopásszegény 1,54 m átmérőjűre tervezett ventilátor gondoskodik a nagy kidobási távolságról és az apríték kíméletes kijuttatásáról.



Precíz aprítéksugár

Az 5,2 m magas kidobó ideális a magas pótkocsik vagy konténerek közvetlen megtöltéséhez. A kidobó magassága 2,6 és 5,2 méter között hidraulikusan állítható. Az áramlás irányító fedéllel az aprítéksugár alacsonyabbra illetve magasabbra irányítható és így a tároló minden szöglete megtölthető.

Tiszta aprítási hely

A Biber 82 Z, ZK és RBZ modellek széria tartozékként fel vannak szerelve a behúzó rész alatt elhelyezett takarító rendszerrel. Ez lehetővé teszi, hogy az aprítási terület nagyobb ráfordítást igénylő takarítási munkák nélküli elhagyását vagy a forgalmas utak mentén végzett aprítást is.



Biber 82 RBZ: nagy mobilitás, a legmagasabb igények szerinti tökéletes munkahely



Kezelési komfort, kisebb kopás, egyszerű karbantartás

A két részből álló behúzó szalag által a Z, ZK valamint az RBZ modellek esetében a behúzó vályú összecsucásakor vagy szétnyitásakor nem szorulhatnak be fadarabok és a behúzó részt az aprítás megkezdésekor/befejezésekor nem kell még külön kézzel megtisztítani. A behúzó vályú széria felszereltségéhez tartozó hidraulikus reteszelés megkíméli a kezelőt az ülés elhagyásától és a kézi beavatkozástól amivel végülis munkaidőt takarít meg.



Műszaki adatok	82 Z / ZK	82 S	82 SDK	82 RM	82 RBZ
max. faátmér	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
max. fa Ø pengrendszerrel (keményfa)	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Behúzási szélesség	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm
Aprítókéspengerendszer (darab)	8 vagy 16	8 vagy 16	8 vagy 16	8 vagy 16	8 vagy 16
Behúzószalag hossza a behúzóhengerig	0,8 m + 1,4 m	3,5 m	2,7 m	3,5 / 2,7 m	0,8 m + 1,4 m
Kardántengelyes meghajtás teljesítményigénye	130 - 270 kW	-	-	-	-
Kardántengely fordulatszáma	1000 Ford. / min	-	-	-	-
Meghajtási teljesítményigény motorral	-	330 kW	330 kW	330 kW	LKW 353 kW
Hidr. billenthető forgóalváz	-	●	●	-	-
Forgókoszorú	-	-	●	○	-
Adagoló daru	- / ●	-	●	-	●
Spaltbiber	○	○	○	○	○
Szállítási méretek h x sz x m (m) *	5,9 x 2,9 x 3,7	9,9 x 2,5 x 3,4	9,6 x 2,5 x 3,8	7,1 x 2,5 x 2,5	8,3 x 2,9 x 4,0
Súly kb. (kg) *	10.000 / 13.800	14.000	18.500	11.500	25.000

* A felszereltségtől függ ● Sorozatkivétel ○ Kiegészítő felár ellenében